

Ficha Técnica

Papel Grado Médico Mixto Sistema de empaque



Composición:

- Papel kraft blanco de 70 (68-72) g/m² de calidad quirúrgica.
- Lamina plástica de polipropileno color azul.
- Indicador químico no tóxico:
(vapor - Óxido de Etileno - formaldehído).
- **Vapor:** indicador  procesado cambia a **café**.
- **ETO:** indicador  procesado cambia a **amarillo**.
- **Formaldehído:** indicador  procesado cambia a **verde**.



Características:

- Gramaje 70 (68-72) GRMS por metro cuadrado Permeabilidad y porosidad controlada Exenta de productos tóxicos.
- Resistente a los procesos de esterilización (vapor, formaldehído y óxido de etileno).
- Barrera microbiológica.
- Hidrófugo.
- Alta resistencia mecánica en seco y húmedo.
- No produce olores desagradables.
- Espesor y gramajes controlados.
- Indicadores químicos cambian de color según el proceso.

USO

Sistema de empaque para dispositivos médicos para ser esterilizado a vapor, formaldehído y óxido de etileno. De un solo uso.

Temperatura de sellado

Temperatura recomendada entre 160°C a 200°C
Para Bolsas Autosellantes no aplica.

Condiciones de almacenamiento

Temperatura controlada entre 18 y 25°C
Humedad relativa controlada entre 35 y 70%.
Esterilería abierta o cerrada metálica
Proteger de la luz solar.

Desecho

Bolsa verde.

Contraindicaciones

No emplear en proceso de esterilización
con peróxido de Hidrógeno.

Componentes Peligrosos

Ninguno.

Peligros para la salud

No se han descrito efectos nocivos para la salud.

Ficha Técnica

Papel Grado Médico Mixto

Sistema de empaque



Rollo (Vapor/Gas):

Referencia	Dimensiones
ESTF 75 10	100m fuelle (7.5 X 3.5 cm)
ESTF 10 10	100 m fuelle (10 X 4 cm)
ESTF 15 10	100 m fuelle (15 X 5 cm)
ESTF 20 10	100m fuelle (20 X 5 cm)
ESTF 25 10	100m fuelle (26 X 6 cm)
ESTF 30 10	100m fuelle (30 X 6 cm)
ESTF 40 10	100m fuelle (40 X 8 cm)
ESTP 05 20	200m plano (5 cm)
ESTP 75 20	200m plano (7.5 cm)
ESTP 10 20	200m plano (10 cm)
ESTP 12 20	200m plano (12 cm)
ESTP 15 20	200m plano (15 cm)
ESTP 20 20	200m plano (20 cm)
ESTP 25 20	200m plano (25 cm)
ESTP 30 20	200m plano (30 cm)
ESTP 40 20	200 m plano (40cm)

